

**Home
Like**

La haute confection de sol

Prêt à porter

Produits en **stock** permanent

Commandez vos produit: +33 2 99 19 22 21 / contact@yanliangservices.com

En savoir plus sur nos produits: www.homelikeflooring.fr/

Fiche technique Homelike ECO Dalle auto-adhésif

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE ECO auto-adhésif
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
21
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

305 x 305mm
2,04 m ²
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
Auto-adhésif / <i>peeling sticker</i>
1,20 mm
0,07 mm
—
2,11 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,1 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,028 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R9
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
2 ans résidentiel

Home Like
La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Dalle PVC ADH Damier

Référence de produit: AD70730

Épaisseur 1.2mm
Dimension: 305x305mm
CU 0.07mm



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

2.04m²/boîte
Garantie 2 ans



Dalle PVC ADH Beige Clair

Référence de produit: AD70723

Épaisseur 1.2mm
Dimension: 305x305mm
CU 0.07mm



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



- **Homelike ECO Adhésif**
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

2.04m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol

Dalle PVC ADH Beige Rosé

Référence de produit: AD70747

Épaisseur 1.2mm
Dimension: 305x305mm
CU 0.07mm



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

2.04m²/boîte
Garantie 2 ans



Fiche technique Homelike ECO Dalle auto-adhésif

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE ECO auto-adhésif
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
22
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

305 x 305mm
2,04 m ²
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
Auto-adhésif / <i>peeling sticker</i>
1,50 mm
0,15 mm
—
2,65 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,1 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,028 m ² K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R9
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
2 ans résidentiel

Home Like
La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 1.5mm en
Dalle 305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Dalle PVC ADH Carré ciment

Référence de produit: AD70679

Épaisseur 1.5mm
Dimension: 305x305mm
CU 0.15mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

2.04m²/boîte
Garantie 2 ans



Fiche technique Homelike ECO auto-adhésif

Tous les produits sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE ECO auto-adhésif
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
21
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

A 914,4 x 152,4 mm / B 609,6x304,8mm
A 3,485 & 3,344m ² / B 3,344m ²
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
Auto-adhésif / <i>peeling sticker</i>
2,00 mm
0,07 mm
—
4,08 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,1 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,028 m ² K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R9
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
2 ans résidentiel

Home Like

La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Lame PVC ADH Bois Blanc

Référence de produit: AD70686

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,485m²/boîte
Garantie 2 ans



Lame PVC ADH Chêne Rustique

Référence de produit: **AD70716**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif

ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,485m²/boîte
Garantie 2 ans



Lame PVC ADH Chêne

Référence de produit: AD70693

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,485m²/boîte
Garantie 2 ans



Lame PVC ADH Gris Cérusé

Référence de produit: **AD70709**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif

ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,485m²/boîte
Garantie 2 ans





ECO auto-adhésif
LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Lame PVC ADH Joy

Référence de produit: **A70143**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Lame PVC ADH Douceur

Référence de produit: **A70174**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



■ **Homelike ECO Adhésif**
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Lame PVC ADH Espoir

Référence de produit: A70181

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Lame PVC ADH Plaisir

Référence de produit: A70167

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



■ **Homelike ECO Adhésif**
Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Dalle PVC ADH Light

Référence de produit: **A70105**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 609.6x304.8 mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Dalle PVC ADH Deep

Référence de produit: **A70099**

Épaisseur 2 mm
Dimension: 609.6x304.8 mm
CU 0.07mm



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



ECO auto-adhésif LVT

- Usage domestique
- CU: 0.07
- 2 mm en Lame
914,4x152,4 mm
- 1.2mm en Dalle
305x305 mm
- Pose: auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,344m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Nouveauté

Lame PVC ADH Naturel

Coloris: chêne marron léger
Ce coloris existe également en PRO40 Madeleine

Référence de produit: AM70914

Plinthe assortie: MPL71188

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU: 0.15mm



ECO auto-adhésif

LVT

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 2 mm en Lame
- 914,4x152,4 mm
- Pose: auto-adhésif



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,49m²/boîte
Garantie 2 ans



Home Like

La haute confection de sol



Nouveauté

Lame PVC ADH Bois

Coloris: chêne marron léger
Ce coloris existe également en PRO40 Madeleine

Référence de produit: AM70907

Plinthe assortie: MPL71171

Épaisseur 2 mm
Dimension: 914.4x152.4mm
CU: 0.15mm



ECO auto-adhésif

LVT

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 2 mm en Lame
- 914,4x152,4 mm
- Pose: auto-adhésif



Revêtement de sol en LVT auto-adhésif



Homelike ECO Adhésif

Idéal pour un usage domestique

Oui ça colle !



- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure imperméable
- Un choix judicieux pour les petits espaces

3,49m²/boîte
Garantie 2 ans



Fiche technique Homelike ECO 30

Tous les produits sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC ECO 30
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
22
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
3,11m ² 14ames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
angulaire / <i>angular</i>
3,20 mm
0,15 mm
—
6,72 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,01 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,030 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
10 ans résidentiel

Home Like

La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Lame ECO30 Cluny

Coloris: chêne N°10B

Référence de produit: E70402

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71416

ECO30 SPC

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 3.2 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 30

Idéal pour un usage domestique

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- Un choix judicieux pour les petits espaces
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

3.11m²/boîte
Garantie 10 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO30 Mirabeau

Coloris: chêne N°10A

Référence de produit: E70419

Plinthe assortie: PL71133

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO30 SPC

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 3.2 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 30

Idéal pour un usage domestique

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- Un choix judicieux pour les petits espaces
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

3.11m²/boîte
Garantie 10 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO30 LOS ANGELES

Coloris: chêne clair

Référence de produit: E70945

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: 827052

ECO30 SPC

- Usage domestique
- CU: 0.15
- 3.2 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



■ Homelike ECO 30

Idéal pour un usage domestique

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- Un choix judicieux pour les petits espaces

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

3.11m²/boîte
Garantie 10 ans

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike ECO 45

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC ECO 45
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 31
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
2,22m ² 10 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
vertical / <i>push down</i>
4,50 mm
0,30 mm
—
9,46kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,01 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,030 m ² K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
10 ans commercial 20 ans résidentiel

Home Like
La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Nouveauté

Lame ECO45 Thaïlande

Coloris: chêne ancien

Référence de produit: EM70839

Plinthe assortie: PL71096

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



ECO45 SPC

- Usage général
- CU: 0.30
- 4.5 mm en Lame
- 1220×182 mm
- Pose: clic angulaire



Homelike ECO 45

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- Particulièrement adapté aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Nouveauté

Lame ECO45 Tours

Coloris: chêne clair



Référence de produit: EM70822

Plinthe assortie: PL71089

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO45 SPC

- Usage général
- CU: 0.30
- 4.5 mm en Lame
- 1220×182 mm
- Pose: clic angulaire



Homelike ECO 45

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
Convient aux salles de bain, cuisines
- Particulièrement adapté aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike ECO 50

Tous les produits sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC ECO 50
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 31
BF-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
2,66m ² 12 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
angulaire / <i>angular</i>
4,80 mm
0,30 mm
1,00 mm
8,0 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,18 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 19$ dB
≥ 6
0,057 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
10 ans commercial 20 ans résidentiel

Home Like

La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Nation

Coloris: chêne N°2C

Ce coloris existe également en PRO40 Belleville, PRO60 Porte Dauphine

Référence de produit: E70389

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: MPL71041

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Saint Paul

Coloris: chêne N°1

Ce coloris existe également en PRO60 Tuilerie

Référence de produit: E70396

Plinthe assortie: PL71065

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Les Halles

Coloris: chêne N°4

Ce coloris existe également en WPC PREMIUM 608

Référence de produit: E70433

Plinthe assortie: PL71072

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Pyramide

Coloris: chêne N°7A

Référence de produit: E70440

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC
sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Plinthe accompagnée: PL71416

Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Blanche

Coloris: chêne N°9

Référence de produit: S70136



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Plinthe accompagnée: PL71300

Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Chablis

Coloris: chêne clair

Référence de produit: DE70969



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71300

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Angola

Coloris: chêne beige

Référence de produit: DE70952



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Plinthe accompagnée: PL71355

Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée**: acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Porte Dorée

Coloris: chêne naturel

Référence de produit: C70617



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Plinthe accompagnée: PL71072

Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame ECO50 Liberté

Coloris: Noyer naturel



Référence de produit: C70631

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 4.8 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click angulaire



Plinthe accompagnée: PL71133

Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.66m²/boîte
Garantie 15 ans



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

Dalle ECO50 Gris Ciment

Coloris: Minéral N°1

Ce coloris existe également en PRO40 Aude et PRO60 Dalle XL Nice

Référence de produit: EM70884

Plinthe assortie: PL71157



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

ECO50 SPC
sous-couche intégrée

- Usage général
- Acoustique
- CU: 0.30
- 5.0 mm en Dalle
- 610×305 mm
- Pose: click angulaire



Homelike ECO 50

La gamme la plus populaire

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.23m²/boîte
Garantie 15 ans



Mise en situation 3D

Fiche technique Homelike PRO 40

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC PRO 40
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 32-41
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
2,44m ² 11 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
vertical / <i>push down</i>
4,20 mm
0,40 mm
—
8,40 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,01 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 8$ dB
≥ 6
0,030 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30")
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial 30 ans résidentiel

Home Like
La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Moderé	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Villiers

Coloris: chêne N°2A

Ce coloris existe également en PRO60 Rome

Référence de produit: P70372

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Plinthe accompagnée: PL71133



Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits

équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Monceau

Coloris: chêne N°2B

Ce coloris existe également en PRO60 Ternes


Référence de produit: P70365

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Plinthe accompagnée: PL71294

Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits

équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Belleville

Coloris: chêne N°2C

Ce coloris existe également en ECO50 Nation, PRO60 Porte Dauphine

Référence de produit: P70358

Clac à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame 1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle 610x305 mm
- Pose: click vertical pour lame; click angulaire pour dalle



Plinthe accompagnée: MPL71041

Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Madeleine

Coloris: chêne marron léger
Ce coloris existe également en ECO ADH Naturel

Référence de produit: C70587

Plinthe assortie: MPL71188

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



PRO 40 SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame 1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle 610x305 mm
- Pose: click vertical pour lame; click angulaire pour dalle



Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Durfort

Coloris: chêne rustique

Référence de produit: DE70983




Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Plinthe accompagnée: PL71065

Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO40 Cognac

Coloris: chêne rustique clair

Référence de produit: DE70990



Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Plinthe accompagnée: PL71294

Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Dalle PRO40 Aude

Coloris: Minéral N°1
Ce coloris existe également en ECO50 Gris Ciment
et PRO60 XL Dalle Nice


Référence de produit: P70792

Plinthe assortie: PL71157

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- Particulièrement adapté aux endroits équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.23m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Dalle PRO40 Ankara

Coloris: Minéral N°4

Un coloris similaire existe également en PRO60 XL Dalle Toulon

Référence de produit: P70785



Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71386/ MPL71195

PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits

équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.23m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Dalle PRO40 Gargas

Coloris: Pierre taupe



Référence de produit: DE70976


Plinthe assortie: MPL71201

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



PRO 40
SPC

- Usage intense
- CU: 0.40
- 4.2 mm en Lame
1220x182 mm
- 4.0 mm en Dalle
610x305 mm
- Pose: click vertical
pour lame; click
angulaire pour dalle



Homelike PRO40

Avantage de la solidité

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Particulièrement adapté** aux endroits

équipés de fauteuils roulants ou de caddies

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.23m²/boîte
Garantie à VIE !

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike PRO 50

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC PRO 50
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 32
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
2,44m ² 11 lames planks
finition pure / mate <i>pure / mate finish</i>
vertical / <i>push down</i>
5,00 mm
0,50 mm
1,00 mm
8,40 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,19mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 19$ dB
≥ 6
0,066 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial 30 ans résidentiel

Home Like

La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO50 Bourse

Coloris: chêne N° 3A
Ce coloris existe également en PRO60 Opéra

Référence de produit: P70341

Clac à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: MPL71126

PRO50 SPC
sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 5.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical



Homelike PRO50

Combinaison de robustesse et de confort

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44 m²/boîte
Garantie à VIE



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO50 Concorde

Coloris: chêne N°12

Référence de produit: P70327

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71065

PRO50 SPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 5.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical



Homelike PRO50

Combinaison de robustesse et de confort

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion

- Cœur SPC Ultra-Stable

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

- Surface antibactérienne

2.44 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO50 Hôtel De Ville

Coloris: chêne N°11

Référence de produit: P70334

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71300

PRO50 SPC
sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 5.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical



Homelike PRO50

Combinaison de robustesse et de confort

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.44 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO50 Durance

Coloris: chêne N°8

Ce coloris existe également en Unique Dinard

Référence de produit: DP71010

Plinthe assortie: MPL71102

Clic à plat

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



PRO50 SPC
sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 5.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical



Homelike PRO50

Combinaison de robustesse et de confort
Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.44 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike PRO 60

Tous les produits sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE SPC PRO 60 anti-rayure
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 34
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 220,0 x 182,0 mm
2,22m ² 10 lames planks
Finition mate synchronisée/anti-rayures 4 chanfreins rond <i>EIR matte finish/anti-scratch 4 round edges</i>
vertical / <i>push down</i>
6,00 mm
0,60 mm
1,00 mm
10,50 kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating - max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,28mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 19$ dB
≥ 6
0,066 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial 30 ans résidentiel

Home Like

La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO60 Tuilerie

Coloris: chêne N°1
Ce coloris existe également en ECO50 Saint-Paul

Référence de produit: P70310

Plinthe assortie: PL71065

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**

- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**

- **Cœur SPC Ultra-Stable**

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- **Structure imperméable**

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

- **Surface antibactérienne**

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO60 Opéra

Coloris: chêne N°3A
Ce coloris existe également en PRO50 Bourse

Référence de produit: P70266

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: MPL71126

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**
- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**
- **Cœur SPC Ultra-Stable**
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- **Structure imperméable**
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
- **Surface antibactérienne**

**2.22 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO60 Ternes

Coloris: chêne N°2B

Ce coloris existe également en PRO40 Monceau

Référence de produit: P70297

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71294

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**

- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**

- **Cœur SPC Ultra-Stable**

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- **Structure imperméable**

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

- **Surface antibactérienne**

**2.22 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Lame PRO60 Porte Dauphine

Coloris: chêne N°2C

Ce coloris existe également en ECO50 Nation et PRO40 Belleville

Référence de produit: P70273

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: MPL71041

Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion
- Surface antitache, anti-brulure de cigarette
- Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
- Surface antibactérienne

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Lame PRO60 Pont Neuf

Coloris: chêne N°7B

Référence de produit: P70280

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure
Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71430/ MPL71119

Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**
- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**
- **Cœur SPC Ultra-Stable**
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- **Structure imperméable**
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
- **Surface antibactérienne**

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO60 Rome

Coloris: chêne N°2A
Ce coloris existe également en PRO40 Villiers

Référence de produit: P70303

Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71133

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**
- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**
- **Cœur SPC Ultra-Stable**
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- **Structure imperméable**
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée: acoustique et sensation douce sous les pieds**
- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
- **Surface antibactérienne**

**2.22 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Lame PRO60 Mont Dol

Référence de produit: DP71003



Clic à plat/ Surface synchronisée/ Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71089

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion
 - Surface antitache, anti-brulure de cigarette
 - Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant
 - Surface antibactérienne

2.22 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

PRO60 Dalle XL NICE

Coloris: Minéral N°1

Ce coloris existe également en ECO 30 Gris Ciment et PRO40 Aude

Référence de produit: P70259

Plinthe assortie: PL71157

Clic à plat/ King size / Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**

- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**

- **Cœur SPC Ultra-Stable**

Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)

- **Structure imperméable**

Convient aux salles de bain, cuisines

- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds

- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

- **Surface antibactérienne**

2.16 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

PRO60 Dalle XL Vosges

Coloris: Minéral N°5

Référence de produit: P70761

Clic à plat/ King size / Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: MPL71164

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**
 - **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**
 - **Cœur SPC Ultra-Stable**
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- **Structure imperméable**
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
 - **Surface antibactérienne**

2.16 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

PRO60 Dalle XL Toulon

Coloris: Marbre

Ce coloris similaire existe en PRO40 Ankara

Référence de produit: P70754

Clic à plat/ King size / Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71386/ MPL71195

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- **Résistante aux rayures** (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , **aux chocs et à l'abrasion**
- **Surface antitache, anti-brulure de cigarette**
- **Cœur SPC Ultra-Stable**
Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- **Structure imperméable**
Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
- **Surface antibactérienne**

2.16 m²/boîte
Garantie à VIE



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

PRO60 SPC sous-couche intégrée

- Usage ultra intense
- Acoustique
- CU: 0.60
- 6.0 mm en lame
- 1220x182 mm
- Pose: click vertical
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Disponible également en King size: 930x465 mm



PRO60 Dalle XL Angers

Coloris: Minéral N°3

Référence de produit: P70242

Clic à plat/ King size / Anti-rayure

Revêtement de sol en LVT Rigide Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71324

Homelike PRO60

Gamme de configuration la plus élevée

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion
 - Surface antitache, anti-brulure de cigarette
 - Cœur SPC Ultra-Stable
- Insensible aux variations de température (-20°C à 60°C)
- Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**
 - Surface antibactérienne

**2.16 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike PREMIUM

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE PREMIUM WPC
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 32
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 520,0 x 180,0 mm
2,19 m ² 8 lames planks
Finition mate synchronisée/anti-rayures 4 chanfreins rond <i>EIR matte finish/anti-scratch 4 round edges</i>
angulaire / <i>angular</i>
8,00 mm
0,50 mm
1,50 mm
7.13 kg/m ²

Home Like

La haute confection de sol

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant – max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating – max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

0,05 %
≤ 0,50 mm
≤ 0,35 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 21$ dB
≥ 6
0,078 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial à vie résidentiel

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couche d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRATIO	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRATIO	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Modéré	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3



Homelike PREMIUM 601

Plus léger que les produits similaires du marché,
ce qui facilite le transport et l'installation

Référence de produit: W70013

WPC/4 grands chanfreins ronds / Surface 3 en 1
Revêtement de sol en WPC 8mm Clipsable

PREMIUM WPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 8.0 mm en Lame
- 1520x180 mm
- Pose: click angulaire
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Chanfrein rond



Plinthe accompagnée: PL71416

Homelike PREMIUM

Sans aucun doute
la meilleure offre du marché

Durabilité Exceptionnelle

- Doté d'une protection 3 en 1: Résistante aux rayures, (4 fois supérieur que l'exigence de la norme européen) aux taches et à la brûlure de cigarette
 - Cœur céramique Ultra-Stable
 - Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Taille XL:** L'apparence la plus esthétique
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

2.19 m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Produits installés sur place



Homelike PREMIUM 602

Plus léger que les produits similaires du marché,
ce qui facilite le transport et l'installation

Référence de produit: W70020

WPC/4 grands chanfreins ronds / Surface 3 en 1

Revêtement de sol en WPC 8mm Clipsable



Plinthe accompagnée: PL71416

PREMIUM WPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 8.0 mm en Lame
- 1520x180 mm
- Pose: click angulaire
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Chanfrein rond



Homelike PREMIUM

**Sans aucun doute
la meilleure offre du marché**

Durabilité Exceptionnelle

- Doté d'une protection 3 en 1: Résistante aux rayures, (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) aux taches et à la brûlure de cigarette
 - Cœur céramique Ultra-Stable
 - Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Taille XL:** L'apparence la plus esthétique
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

**2.19 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Produits installés sur place



Homelike PREMIUM 604

Plus léger que les produits similaires du marché,
ce qui facilite le transport et l'installation

Référence de produit: W70044

WPC/4 grands chanfreins ronds / Surface 3 en 1

Revêtement de sol en WPC 8mm Clipsable

PREMIUM WPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 8.0 mm en Lame
- 1520x180 mm
- Pose: click angulaire
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Chanfrein rond



Plinthe accompagnée: PL71416 / MPL71041

Homelike PREMIUM

**Sans aucun doute
la meilleure offre du marché**

Durabilité Exceptionnelle

- Doté d'une protection 3 en 1: Résistante aux rayures, (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) aux taches et à la brûlure de cigarette
 - Cœur céramique Ultra-Stable
 - Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Taille XL:** L'apparence la plus esthétique
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

**2.19 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Produits installés sur place



Homelike PREMIUM 608

Ce coloris existe également en ECO50 Les Halles
Plus léger que les produits similaires du marché,

ce qui facilite le transport et l'installation

Référence de produit: W70037

Plinthe assortie: PL71072

WPC/4 grands chanfreins ronds / Surface 3 en 1

Revêtement de sol en WPC 8mm Clipsable



PREMIUM WPC sous-couche intégrée

- Usage très intense
- Acoustique
- CU: 0.50
- 8.0 mm en Lame
- 1520x180 mm
- Pose: click angulaire
- Surface anti-rayure et synchronisée
- Chanfrein rond



Home Like
La haute confection de sol

Homelike PREMIUM

**Sans aucun doute
la meilleure offre du marché**

Durabilité Exceptionnelle

- Doté d'une protection **3 en 1**: Résistante aux rayures, (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) aux taches et à la brûlure de cigarette
 - **Cœur céramique Ultra-Stable**
 - **Structure imperméable**
- Convient aux salles de bain, cuisines
- **Sous-couche Intégrée**: acoustique et sensation douce sous les pieds
 - **Taille XL**: L'apparence la plus esthétique
 - **Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant**

**2.19 m²/boîte
Garantie à VIE**

Mise en situation 3D



Produits installés sur place

Fiche technique Homelike STRAT 10

Tous les produits
sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE STRAT 10
Laminate Floor
Class 23-32
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur de la superposition	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

1 215 × 195 mm
1,90 m ² 8 lames
Finition synchronisée / 4 chanfreins peints
Valinge 5G dry
10 mm
0,18-0,2 mm
2 mm
7kg/m ²

Performances techniques	Technical performances	
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	NF EN 13329
Résistance aux impacts		NF EN 13329
Résistance aux rayures		EN 438-2:25
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (avec sous-couche intégrée)
Gonflement en épaisseur		ISO 24336
Solidité de la surface		NF EN 13329
Indentation statique		EN 24343
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Résistance aux taches		EN 438-2:25
Variations dimensionnelles suite à des changements d'humidité relative		NF EN 13329
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Emission de formaldéhyde		EN 717-1
Garantie d'usage	Warranty of use	

AC4
IC2
Charge ≥ 3N
Aucun désordre / <i>No damage</i>
≤ 18%
≥ 1,50
Aucun changement visible
DS
Class 5
≤ 0,9mm
Class 8
E1
10 ans commercial 15 ans résidentiel

Home Like
La haute confection de sol

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Moderé	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Moderé	≤ 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

STRAT10 Trocadéro

Coloris: Strat Infini



Référence de produit: L70471

STRAT10 stratifiée sous-couche intégrée

- Usage intense
- Acoustique
- AC4
- hydrofuge
- 10.0 mm en lame
- 1215x195 mm
- Pose: click vertical 5G dry



Revêtement de sol stratifié 10mm



Plinthe accompagnée: PL71133

Homelike STRAT10

Un sol stratifié qui ne craint pas l'eau

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure structurée
- Système de verrouillage imperméable breveté
- **Sous-couche Intégrée**: acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

La nouvelle génération de sol stratifié de Homelike a corrigé **les deux problèmes majeurs des stratifiés traditionnels** : ils se déformaient après avoir absorbé l'humidité et contenaient des composants chimiques volatils nocifs pour la santé.

1.90 m²/boîte
Garantie 15ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

STRAT10 Alma

Coloris: Strat N°1



Référence de produit: L70198

STRAT10 stratifiée sous-couche intégrée

- Usage intense
- Acoustique
- AC4
- hydrofuge
- 10.0 mm en lame
- 1215x195 mm
- Pose: click vertical 5G dry



Revêtement de sol stratifié 10mm



Plinthe accompagnée: MPL71188

Homelike STRAT10

Un sol stratifié qui ne craint pas l'eau

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure structurée
- Système de verrouillage imperméable breveté
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

La nouvelle génération de sol stratifié de Homelike a corrigé **les deux problèmes majeurs des stratifiés traditionnels** : ils se déformaient après avoir absorbé l'humidité et contenaient des composants chimiques volatils nocifs pour la santé.

1.90 m²/boîte
Garantie 15ans

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

STRAT10 Billancourt

Coloris: Strat N°4



Référence de produit: L704888

Revêtement de sol stratifié 10mm



Plinthe accompagnée: MPL71041

STRAT10 stratifiée sous-couche intégrée

- Usage intense
- Acoustique
- AC4
- hydrofuge
- 10.0 mm en lame
- 1215x195 mm
- Pose: click vertical 5G dry



Homelike STRAT10

Un sol stratifié qui ne craint pas l'eau

- Résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion
- Structure structurée
- Système de verrouillage imperméable breveté
- **Sous-couche Intégrée:** acoustique et sensation douce sous les pieds
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

La nouvelle génération de sol stratifié de Homelike a corrigé **les deux problèmes majeurs des stratifiés traditionnels** : ils se déformaient après avoir absorbé l'humidité et contenaient des composants chimiques volatils nocifs pour la santé.

1.90 m²/boîte
Garantie 15ans

Mise en situation 3D



Fiche technique Homelike Unique

Tous les produits sont certifiés A+.



Classification	Classifications	Méthode/Method
Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)
Classement feu	Reaction to fire	EN 13501-1

HOMELIKE UNIQUE LOOSE-LAY
Revêtement hétérogène vinylique compact <i>Compact heterogeneous floor covering</i>
23 - 34-42
Bfl-s1

Caractéristiques techniques	Technical characteristics	
Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—
Traitement de surface	Surface treatment	—
Système de pose/clic	Installation	—
Épaisseur totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)
Épaisseur couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)
Épaisseur sous-couche	Under-layer thickness	—
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)

A 914,0 x 457,0 mm / B 598,0 x 598,0 mm
A 2,51 m ² / B 2,14 m ²
Finition mate / <i>matte finish</i>
À coller / <i>to stick</i>
5,00 mm
0,60 mm
—
9,75 kg/m ²

Home Like

La haute confection de sol

Performances techniques	Technical performances	
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)
Incurvation	Curling	EN ISO 23999
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	Thermal resistance (suitable for under floor heating - max 27°C)	EN ISO 10456
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893
Glissance humide	Wet slippage	DIN 511130
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	16000-06
Garantie d'usage	Warranty of use	

≤ 0,15 %
≤ 0,50 mm
< 0,26 mm
Aucun désordre / <i>No damage</i>
$\Delta L_w = 14$ dB
≥ 6
0,03 m ² .K/W
Type I
Groupe T / <i>Group T</i>
DS (EN ≥ 0,30°)
R10
Not detected (EN < 30 µg/m ³)
15 ans commercial à vie résidentiel

Tableau de conversion

Homelike	Classement Européen EN ISO 10874	Couches d'usure	Type d'usage	Poinçonnement	Standards correspondants avec CSTB
ECO30	Classe 22	0,15 à 0,20 mm	Général/moyen	≤ 0,35 mm	U2P2
ECO50 PRO40 PRO50 PRO60 Premium WPC Unique Loose-lay STRAT10	Classe 23	> 0,25 mm	Élevé	≤ 0,35 mm	U2SP2
ECO50	Classe 31	> 0,25 mm	Modéré	≤ 0,35 mm	U2SP2
PRO40 PRO50 Premium WPC STRAT10	Classe 32	0,35 à 0,55 mm	Général	≤ 0,35 mm	U3P2
PRO60 Unique Loose-lay	Classe 34	0,35 à 0,55 mm	Très élevé	≤ 0,20 mm	U4P4
PRO40	Classe 41	0,35 à 0,55 mm	Modéré	< 0,20 mm	U3P2
Unique Loose-lay	Classe 42	0,35 à 0,50 mm	Général	≤ 0,20 mm	U3P3

Home Like

La haute confection de sol

Dalle XL UNIQUE Square


King size / Usage ultra intense
598x598x6mm

Référence de produit: U70235

Revêtement de sol en Loose-lay

UNIQUE Loose-lay

- Usage ultra intense
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Dalle
914,4x457,2 mm
- 6.0 mm en Carré
598x598 mm
- Pose: à coller



Homelike UNIQUE Loose-lay

La combinaison du confort et du style

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion
 - Surface antitache, anti-brulure de cigarette
 - Cœur double fibre de verre Ultra-Stable
 - Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

Unique Loose-lay de grandes dimensions est particulièrement adaptés aux hôtels et aux bureaux. Laissez vous séduire par sa texture ultra réaliste.

2.15m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Dalle XL UNIQUE Tapis Beige


King size / Usage ultra intense
914.4x457.2x6mm

Référence de produit: U70228

Revêtement de sol en Loose-lay

UNIQUE Loose-lay

- Usage ultra intense
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Dalle
914,4x457,2 mm
- 6.0 mm en Carré
598x598 mm
- Pose: à coller



■ Homelike UNIQUE Loose-lay

La combinaison du confort et du style

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieure que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion

- Surface antitache, anti-brulure de cigarette

- Cœur double fibre de verre Ultra-Stable

- Structure imperméable

Convient aux salles de bain, cuisines

- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

Unique Loose-lay de grandes dimensions est particulièrement adaptés aux hôtels et aux bureaux. Laissez vous séduire par sa texture ultra réaliste.

2.51m²/boîte
Garantie à VIE

Mise en situation 3D



Home Like

La haute confection de sol

Nouveauté

Lame UNIQUE Dinard

Coloris: Chêne N°8

Ce coloris existe également en Unique Dinard

Usage ultra intense




Référence de produit: **U71270**

Plinthe assortie: **MPL71102**

Revêtement de sol en Loose-lay

UNIQUE
Loose-lay

- Usage ultra intense
- CU: 0.60
- 6.0 mm en Lame
- 1227x187 mm
- Pose: à coller



Homelike UNIQUE Loose-lay

La combinaison du confort et du style

Durabilité Exceptionnelle

- Résistante aux rayures (4 fois supérieur que l'exigence de la norme européen) , aux chocs et à l'abrasion
 - Surface antitache, anti-brulure de cigarette
 - Cœur double fibre de verre Ultra-Stable
 - Structure imperméable
- Convient aux salles de bain, cuisines
- Compatible avec le sol chauffant et rafraîchissant

Unique Loose-lay de grandes dimensions est particulièrement adaptés aux hôtels et aux bureaux. Laissez vous séduire par sa texture ultra réaliste.

1,84m²/boîte
Garantie à VIE



Mise en situation 3D

Home Like

La haute confection de sol

PLINTHE PVC

EN 61 et 80 mm

spécialement conçue pour les revêtements de sol en PVC



Hauteur: 61 mm

■ Homelike Plinthe Hydrofuge



Avantages


- Aspect élégant, texture très claire
- Haute définition de couleur
- Haute stabilité dimensionnelle
- Matière 100% recyclable, sans formaldéhyde
- 100% étanche et résistant à l'humidité,
- Résistant à l'usure



PLINTHE 61 10 pièces/ carton

Dimensions : 2400X61X15mm

Coloris: plus de 30 coloris assorties ou matching avec nos produits



PLINTH80 10 pièces / carton Dimensions : 2400X80X15mm Coloris: **BLANC**(PL71034) et **GRIS** (PL71027)

Home Like

La haute confection de sol

Choisissez un revêtement de sol adapté à votre espace



Résidentiel



ECO auto-adhésive | ECO30 | ECO45 | ECO50



Général



ECO50 | PRO40 | STRATIFIÉ | WPC PREMIUM



Toutes applications



PRO50 | PRO60 | UNIQUE | LOOSELAY



Visitez notre **Showroom**

120 La Chapelle de la lande
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

conseils



Posez **les objets lourds** avant l'installation (type îlot de cuisine)



Nos produits conviennent au sol **chauffant et rafraîchissant** (sauf ECO auto-adhésive)

home**like**flooring.fr

Tél. +33 (2) 99 19 22 21
contact@yanliangservices.com